

Antorchas de soldadura TIG ABITIG® GRIP SR 17-26



La revolución en las antorchas de soldadura TIG

La línea de antorchas ABITIG® GRIP son la solución completa en el campo de las antorchas de soldadura TIG. Esta gama de producto son una evolución lógica de la gama de antorchas ABITIG®, que se ha distinguido por un diseño modular y una óptima ergonomía.

Antorchas con varios rangos de trabajo, tanto refrigeradas por líquido como por aire, se combina con la empuñadura ergonómica con 'GRIP' que optimizan la maniobrabilidad del conjunto de cables donde se puede integrar tanto el micro de encendido como micros con funciones de control. Todos los consumibles son compatibles con las actuales SR.

Además los conjuntos de cables flexibles está disponible con robustas conexiones para conexas la máquina.

La antorcha de soldadura ABITIG® GRIP Little es especialmente adecuada para trabajos diarios de difícil acceso. Máxima flexibilidad.

- Empuñadura ergonómica con GRIP para todas las antorchas ABITIG® GRIP. Ofrece gran adherencia y comodidad
- Micros modulares con posibilidad de seleccionar las diferentes funciones desde la empuñadura
- Pequeña rótula para optimizar el radio de acción y los movimientos de la antorcha
- Cable ligero y flexible con micros modulares para diferentes fuentes de potencia
- Consumibles estándar con nuestras SR

ABITIG® GRIP SR Little 17 (Refrigerada por aire)

Refrigeración: Aire

Rango: 140 A DC

100 A AC

Ciclo de trabajo 35%

Tungsteno: 0,5 - 2,4 mm



ABITIG® GRIP SR 26 (Refrigerada por aire)

Refrigeración: Aire

Rango: 180 A DC

130 A AC

Ciclo de trabajo 35%

Tungstenos: 0,5 - 4,0 mm



ABITIG® GRIP SR 18 (Refrigerada por líquido)

Refrigeración: Líquida

Rango: 320 A DC

230 A AC

Ciclo de trabajo 100%

Tungsteno: 0,5 - 4,0 mm

