Antorchas de Soldadura MIG/MAG MB EVO



MB EVO. La evolución de un clásico…

La nueva línea de antorchas MB EVO presenta una empuñadura totalmente rediseñada para mejorar su forma y funcionalidad. La antorcha de soldadura crea una gran unión con la mano de soldador. La ergonomía única en la que se tienen en cuenta la interacción entre la empuñadura, el diseño del gatillo y la rótula, garantiza una gran comodidad a la hora de soldar en todas las posiciones posibles, además de obtener los mejores resultados.

Antorchas de Soldadura MIG/MAG MB EVO, refrigeradas por Aire y Agua:

- Empuñadura fabricada en dos componentes – robusta y ergonómica.
- Optima posición del gatillo y rediseño de las tapas de la empuñadura – para una manipulación más sencilla y precisa.
- Geometría interna modificada en las antorchas de aire – para una mejor refrigeración de las empuñaduras y refuerzo de las mismas.
- Consumibles ‘MB’ estándar – para una larga vida útil.
- Modificación del euro conector central para mejorar su tamaño y solidez.

Datos técnicos (EN 60 974-7):

Tipo:	MB EVO 25	MB EVO 36	MB EVO 501 D
Clasificación			
CO_2:	230 A	320 A	500 A
Mezcla de gases M21*:	200 A	290 A	450 A
Ciclo de trabajo (%):	60	60	100
Diámetro de hilo (mm):	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2	1,0 - 1,6





Ø 15 145.0076



M6
140.0051
140.0242
140.0379



003.0013



142.0001 (10 pcs.)



Ø 0.8	124.0012
Ø 1.0	124.0031
Ø 1.2	124.0031



Ø 16 145.0078



M8
140.0114
140.0313
140.0442



142.0020



014.0261



Ø 0.8	124.0012
Ø 1.0	124.0031
Ø 1.2	124.0031



Ø 16 145.0085



M8
140.0114
140.0313
140.0442
140.0587



142.0008
142.0022



030.0145



Ø 0.8	122.0007
Ø 1.0	122.0036
Ø 1.2	122.0036
Ø 1.6	122.0060